## Gegenüberstellung der möglichen LKW Varianten

| | | **18** Tonnen LKW | | **26** Tonnen LKW | | *Unterschied* | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Motorleistung | 320 | PS | 440 | PS | = | *120 PS* | **Müllwagen mit einer Nutzlast von 26 Tonnen (3-Achser), der für das Stadtgebiet zuständig ist.** |
| 2. | Drehmoment | 1.250 | Nm | 2.250 | Nm | = | *1.000 Nm* | |
| 3. | Gesamtlänge (aktuelles Fahrzeug **7,38 M**) | 7,16 | M | 8,025 | M | = | *0,865 M* | 10,6 M = + 2,58 M zum 26 Tonnen LKW |
| 4. | Hauptradstand | 3,9 | M | 3,6 | M | = | *-0,3 M* | 4,3 M = + 0,7 M zum 26 Tonnen LKW |
| 5. | Hinterer Rahmenüberhang | 1,375 | M | 1,05 | M | = | *-0,325 M* | |
| 6. | Spurkreisdurchmesser | 14,6 | M | 13,9 | M | = | *-0,7 M* | |
| 7. | Wendekreisdurchmesser | 16,2 | M | 15,7 | M | = | *-0,5 M* | |
| 8. | Kranauslegung | 7,9 | M | 10,1 | M | = | *2,2 M* | |
| 9. | Notwendige Investitionen für die WD-Ausrüstung | 36.600 | € | 0 | € | = | *-36.600 €* | |
| 10. | Salzstreuergröße | 3 | $m^3$ | 4 | $m^3$ | = | *-1 $m^3$* | |
| 11. | Vorderachslast | 21 | Kg | 611 | Kg | = | *590 Kg* | |
| 12. | Gewichtreserve incl. WD Ausrüstung ohne Fahrer | 64 | Kg | 3701 | Kg | = | *3637 Kg* | Gewichtunterschied der Steuer 800 Kg |