**Beladungsliste DLK 23**
**Beladeumfang für DLK 23 nach DIN 14043:2014-04**
**Los:** **2**

Anbieter: **Firmenname**
Feuerwehr: Kommune
Standort: xy-Löschzug

| | |
|---|---|
| **0,00 €** | **Brutto-Summe** |
| 0,00 € | Umsatzsteuer 19% |
| **0,00 €** | **Netto-Summe** |

| Gruppe | Pos. | Gegenstand | Anzahl | | | | | Einzelpreis | Gesamtpreis | Anmerkungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DIN Forderung | optional | zu verlasten | bereits vorhanden | neu zu liefern | (in €, netto) | (in €, netto) | *(hier bitte abweichende Informationen eintragen, bei Eintragungen in Gruppe 11 bitte hier Angaben zum kompletten Beladungssatz z.B. "Wasserschaden" machen)* | *Alternative Stückzahl* |
| 1 | | Schutzkleidung und Schutzgerät | | | | | | | | | |
| | 2.1.1 | Warnkleidung (Weste) DIN EN 471 | 3 | | 3 | 3 | | | ------ | Wenn die Warnwirkung durch die Schutzkleidung sichergestellt ist, wird nur nur 1 Weste benötigt. | |
| | 2.1.2 | Atemschutzgerät, ohne Atemanschluss (in der für die Feuerwehr anerkannten Ausführung) DIN EN 137 (TYP?) | 2 | | 2 | 2 | | | ------ | | |
| | 2.1.3 | Atemanschluss (Vollmaske; in der für die Feuerwehr anerkannten Ausführung) Klasse 3; DIN EN 136 | 2 | 1 | 2 | 2 | | | ------ | | |
| | 2.1.4 | Kombinationsfilter A2B2E2K2P3 DIN EN 14387 | 2 | 1 | 2 | | 2 | | | | |
| | 2.1.5 | Filtergerät mit Haube zur Selbstrettung bei Bränden (Fluchthaube), DIN EN 403 | 2 | | 2 | | 2 | | | MSA Respi-Hood in Tasche, Rettungshaube komplett | |
| | 2.1.6 | Schutzkleidung für Benutzer von handgeführten Kettensägen, Form C (Hose oder Beinlinge) Schutzklasse 1 mit Gürtel (1,2 m lang), DIN EN 381-5 | 2 | | 2 | 2 | | | ------ | | |
| | 2.1.7 | Schutzhelm für Benutzer von handgeführten Kettensägen, mit Gesichts- und Gehörschutz; DIN EN 352, DIN EN 397, DIN EN 1731 | 2 | | 2 | 2 | | | ------ | | |
| | 2.1.8 | Oberkörperschutz mit zusätzlichem Schutz im Bauchbereich („Schnittschutzjacke"), DIN EN 381,11 | 2 | | 2 | 2 | | | ------ | | |
| | 2.1.9 | Schnittschutzhandschuhe für beide Hände, Form B, DIN EN 381-7 | 2 | | 2 | 2 | | | ------ | | |
| | 2.1.10 | Karton mit mindestens 50 Paar Infektionsschutzhandschuhen, DIN EN 455 | 1 | | 1 | 1 | | | ------ | | |
| 2 | | Löschgerät | | | | | | | ------ | | |
| | 2.2.1 | Tragbarer Feuerlöscher mit 6 kg ABC-Löschpulver oder als 6 1-Schaumlöscher und einer Leistungsklasse min. 21A - 113B, mit Kfz-Zulassung Halterung, DIN EN 3 (alle Teile) | 1 | | 1 | | 1 | | | | |
| 3 | | Schläuche, Armaturen und Zubehör | | | | | | | ------ | | |
| | 2.3.1 | Druckschlauch B 75-20-KL 1-K (die Leistungsstufe bzw. eine abweichende Schlauchklasse, sowie die Schlauchfarbe sind bei Bestellung zu vereinbaren); DIN 14811 | 2 | | 2 | | 2 | | | KL1 L2 weiß | |
| | 2.3.2 | Druckschlauch C 42-15-KL 1-K (die Leistungsstufe bzw. eine abweichende Schlauchklasse, sowie die Schlauchfarbe sind bei Bestellung zu vereinbaren); DIN 14811 | 2 | | 2 | | 2 | | | KL1 L2 weiß | |
| | 2.3.3 | Druckschlauch B 75-35-KL 1-K (abweichende Schlauchklasse sowie die Schlauchfarbe sind bei Bestellung zu vereinbaren), DIN 14811 | 1 | 1 | 2 | | 2 | | | KL1 L2 Farbe gelb | |
| | 2.3.4 | Verteiler BV, DIN 14345 | 1 | | 1 | | 1 | | | AWG Verteiler mit Ventilabsperrung Verteiler mit 2 Ein- und 3 Abgängen, Rückschlagklappe ermöglicht den Anschluss von 2 Versorgungsleitungen, Ein- und Abgänge mit Storz-Festkupplungen. Lieferung einschließlich Übergangsstück B-C. | |
| | 2.3.5 | Standrohr 2 B, DIN 14345-1 | 0 | 0 | | | | | | entfällt | |
| | 2.3.6 | Übergangsstück B-C DIN 14341 | 1 | | | | | | ------ | entfällt | |
| | 2.3.7 | Hohlstrahlrohr mit Festkupplung C; Durchflussmenge Q :s; 235 1/min, DIN EN 15182-2 | 1 | | 1 | | 1 | | | Turbospritze AWG 2235 C mit Griff | |
| | 2.3.8 | Seilschlauchhalter SH 1600 - H oder 3.3.9 | 2 | | 2 | | 2 | | | | |
| | 2.3.9 | Seilschlauchhalter SH 1600 - KF DIN 14828 | 2 | | 2 | | 2 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.3.10 | Kupplungsschlüssel ABC DIN 14822-2 | 2 | | 0 | | 0 | | | | |
| | 2.3.11 | Schlüssel C (für Überflurhydrant) DIN 3223 | 1 | | 1 | | 1 | | | | |
| | 2.3.12 | Schlüssel B (für Unterflurhydrant) DIN 3223 | 1 | | 1 | | 1 | | | | |
| | 2.3.13 | Paar Schachthaken (mit Kette) | 2 | | 2 | | 2 | | | | |
| | 2.3.14 | WenderohrN\lasserwerfer zur Anbringung am Rettungskorb (Leistungsdaten zu vereinbaren), DIN EN 15767 (alle Teile) | 1 | | 1 | 1 | | | ------ | Über los 1 | |
| | 3.3.15 | Turbozumischer | ? | | 0 | 0 | | | ------ | | |
| 4 | | Rettungsgerät | | | | | | | ------ | | |
| | 2.4.1 | Feuerwehrleine FL 30-KF mit lfd. Nr. 3.4.2 DIN 14920 | 2 | | 0 | 1 | | | ------ | | |
| | 2.4.2 | Feuerwehrleinenbeutel mit Tragleine, DIN 14921 | 2 | | 0 | 1 | | | ------ | | |
| 5 | | Sanitäts- und Wiederbelebungsgerät | | | | | | | ------ | | |
| | 2.5.1 | Krankentrage N (einschließlich Krankentragelagerung) oder lfd. Nr. 5.2; DIN 13024-1 | 1 | | 0 | 1 | | | ------ | wird über Korbtrage abgebildet. | |
| | 2.5.2 | Krankentrage K ( einschließlich Krankentragelagerung), DIN 13024-2 | | | 0 | | | | ------ | | |
| | 2.5.3 | Verbandkasten K oder lfd. Nr. 3.5.4 DIN 14142 | | | 0 | | | | ------ | | |
| | 2.5.4 | handelsübliche(r) Notfalltasche oder –rucksack, mit der Grundausstattung zur erweiterten Ersten Hilfe nach DIN 13160 | 1 | | 1 | | 1 | | | mind : 35 l, Inhalt mit Verbanstofffüllung DIN 13160 und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren ab Herstellung.<br>Inhalt muss enthalten: Blutdruckmessgerät Standard<br>Flachkopfstethoskop<br>Diagnostikleuchte<br>Ambu SPUR II Beatmungsbeutel Erwachsene mit Maske, Reservoir und Schlauch<br>Guedeltubus-Set (Gr. 1, 2, 3, 4, 5)<br>Kälte-Sofort-Kompresse 2 Stück<br>Verbandstofffüllung DIN 13160 Sanitätsdienst | |
| 6 | | Beleuchtungs-, Signal und Fernmeldegerät | | | | | | | ------ | | |
| | 2.6.1 | Explosionsgeschützte Einsatzleuchte oder lfd. Nr. 3.6.2; DIN 14649 | 2 | | 4 | 2 | 2 | | | Adalit L 4000 LED mit Ladeerhaltung | |
| | 2.6.2 | Handscheinwerfer HW-Ex mit Batterie und Lampen, DIN 14642 | | | 0 | | | | ------ | | |
| | 2.6.3 | Warndreieck nach StVZO | 2 | | 2 | 2 | | | ------ | | |
| | 2.6.4 | Warnleuchte nach StVZO | 2 | | 2 | 2 | | | ------ | | |
| | 2.6.5 | Warnflagge, 500 mm x 500 m, weiß-rot-weiß | 2 | | 2 | | 2 | | | | |
| | 2.6.6 | BOS-Handsprechfunkgerät für den Einsatzstellenfunk | 2 | | 2 | 2 | | | ------ | | |
| 7 | | Arbeitsgerät | | | | | | | ------ | | |
| | 2.7.1 | Tragbarer Stromerzeuger mit einer Nennleistung von etwa 5 kVA, mit Kanister, gefüllt mit 51 Kraftstoff für Stromerzeuger, mit Ausgussstutzen, DIN 14685-1 | 1 | | 1 | 1 | | | ------ | tragbarer Stromerzeuger DIN 14685 - 1 mit Elektrostarter mit Fernstart/ Start Stop Einrichtung; IT/NT Umschaltung mit 1x 400V/16A 1h Ein-speisesteckdosemit Selbstbetankungssystem, Fremdbetankungsset und FireCAN-Schnittstelle<br>Über Los 1 | |
| | 2.7.2 | Einreißhaken DIN 14851- OV DIN 14851 | 1 | | 1 | | 1 | | | Einreißhaken leicht Hakenteil aus Stahl geschmiedet mit Öse für Seilbefestigung, zweiteilig, Kupplung aus Stahl gedreht, mit Rundgewinde | |
| | 2.7.3 | Kettensäge mit Verbrennungsmotor, Schwertlänge etwa 400 mm, mit Zubehör oder lfd. Nr. 7.4, DIN EN ISO 11681-1 | 1 | | 0 | | | | ------ | | |
| | 2.7.4 | Kettensäge mit Elektromotor, Schwertlänge etwa 400 mm, mit Zubehör, nur in Verbindung mit lfd. Nr 7.1, DIN EN 60745-2-13 (VDE 07 40-2-13) | | | 1 | 1 | | | ------ | | |
| | 2.7.5 | Ersatzkette für Kettensäge | 1 | | 1 | 1 | | | ------ | | |
| | 2.7.6 | Spaltkeil aus Aluminium, Kunststoff oder Holz | 1 | | 1 | 1 | | | ------ | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.7.7 | Rolle Stahldraht, Durchmesser: etwa 1,5 mm (Bindedraht), verzinkt, Länge: min. 10 m, DIN EN 10218-2 | 1 | | 1 | 1 | | | ------ | | |
| | 2.7.8 | Auffahrbohle A | 2 | | 2 | | 2 | | | | |
| 8 | | Handwerkszeug und Messgerät | | | | | | | ------ | | |
| | 2.8.1 | Multifunktionales, aus einem Stück geschmiedetes Hebel-/Brechwerkzeug, mit folgenden Eigenschaften:<br>- Länge etwa 750 mm; - korrosionsfreier Stahl oder mindestens korrosionsbeständige Oberflächenbeschichtung;<br>- Bruchfestigkeit mindestens ausreichend für eine Bedienungszugkraft von 2 500 N; auf einer Stielseite Kuhfußklaue in einem Winkel von etwa 30° zum Werkzeugstiel, Klauenspalt min. 18 mm auf größter Breite;<br>'- auf der anderen Stielseite keilförmige Querschneide und gegebenenfalls Dorn in einem Winkel von 90° zueinander und jeweils 90° zum Stiel mit Schlagfläche. | 1 | | 1 | | 1 | | | Haaligan - Tool | |
| | 2.8.2 | Spalthammer | 1 | | 1 | | 1 | | | | |
| | 2.8.3 | Axt B 2 SB-A DIN 7294 | 1 | | 1 | | 1 | | | | |
| | 2.8.4 | Werkzeugkasten (Raumbedarf etwa - 500 mm x 220 mm x 250 mm) mit Fahrgestellwerkzeuge | 1 | | 1 | | 1 | | | | |
| | 2.8.5 | Bügelsäge mit Schnellschnitt-Sägeblatt, 400 mm - lang (Baumsäge) | 1 | | 1 | | 1 | | | Bügelsäge 760mm | |
| | 2.8.6 | Spaten 850, jedoch mit Griffstiel CY 900 nach DIN 20152 | 1 | | 1 | | 1 | | | Spaten 850 | |
| | 2.8.7 | Bolzenschneider (Schneidleistung min. 12 mm) | 1 | | 1 | | 1 | | | | |
| 9 | | Sondergerät | | | | | | | ------ | | |
| | 2.9.1 | Doppelkanister; gefüllt mit 5 1 Kraftstoff für - Kettensäge und 2 1 Kettenöl (nur notwendig bei Mitführung der Kettensäge mit Verbrennungsmotor nach lfd. Nr 7.3) | 1 | | 1 | | 1 | | | Stil Kanister | |
| | 2.9.2 | Abgasschlauch, passend zum Fahrzeug, DIN 14572 | 1 | | 1 | | 1 | | | | |
| | 2.9.3 | Unterlegkeil (Zusätzlich zur Normalausrüstung des Fahrgestells.) Größe abgestimmt auf die DIN 76051- Reifengröße des Fahrzeugs, DIN 76051-1 | 1 | | 2 | 2 | | | ------ | entfällt da im Los 1 | |
| | 2.9.4 | Unterlegkeil (Je 1 Warndreieck, 1 Warnleuchte und 1 Unterlegkeil sind im Fahrzeugzubehör enthalten. Deren Masse ist in der Leermasse enthalten) DIN 76051-1 | 2 | | 2 | 2 | | | ------ | entfällt da im Los 1 | |
| | 2.9.5 | Schornstein-Werkzeugkasten DIN 14800-4 | 1 | | 1 | 1 | | | ------ | | |
| | 2.9.6 | Verkehrswarngerät mit einseitigem Lichtaustritt mit Signalscheibe, gelb mit einem Durchmesser von min. 150 mmm mit Batterien | 2 | | 2 | | 2 | | | Blitzleuchte NISSEN Star-Flash LED Typ 627B, DIN EN 12352, Lichtaustritt einseitig, BASt-geprüft, Batteriebetrieb | |
| | 2.9.7 | Druckbegrenzungsventil B, DIN 14380:2014-08, Druckeinstellung 2–16 bar am selbstleuchtenden Manometer, Öffnungszeit 0,1 s bei 0,5 bar über der vorgegebenen Druckeinstellung. Ein- und Ausgang Storz B, Überlauf Storz B | 1 | | 1 | | 1 | | | Druckbegrenzungsventil B AWG<br><br>zum Auffangen von Druckstößen, die bei plötzlichem Öffnen oder Schließen von Absperrorganen auftreten können. Selbstleuchtendes Manometer, Öffnungszeit 0,1 s bei 0,5 bar über der vorgegebenen Druckeinstellung.<br>Ein- und Ausgang Storz B, Überlauf Storz B | |
| | 2.9.8 | Reservekraftstoff-Kanister aus Metall mit unverlierbarem Verschluss und flexiblem Auslaufrohr; gefüllt mit 51 Kraftstoff für Stromerzeuger | 1 | | 1 | | 1 | | | | |
| | 2.9.9 | Wärmebildkamera für den Feuerwehreinsatz (Innenangriff) mit folgenden Eigenschaften:<br>- robust und hitzebeständig;<br>- bedienbar mit Feuerwehrschutzhandschuhen nach DIN EN 659;<br>- Ausführung in Schutzart IP 67 nach DIN EN 60529 (VDE 0470-1). | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | Optional: ARGUS® Mi-TIC 320, 3-Knopf-Bedienung<br>mit zweiten Akku und Dockingstation und Stromversorgung 12/ V | |
| | 2.9.10 | Hochleistungslüfter mit 230V-Elektromotor | 1 | | 1 | 1 | | | ------ | Fabrikat: Tempest, Typ: TCA 21 E 1,5 | |
| | 2.9.11 | Anhaltestab LED,Feuerwehr,beleuchtet, beidseitig rot leuchtend | | | 1 | | 1 | | | | |
| | 2.9.12 | Auffangsystem mit Verbindungselement und Falldämpfer bestehend aus:<br>-Auffanggurt nach DIN EN 361 mit front und rückseitigen Auffangöse, Beingurt-und Rückenpolster<br>- Verbindungsmittel nach DIN EN 354<br>1 Falldämpfer nach DIN 355 (Bandfalldämpfer) | | | 4 | 2 | 4 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2.9.13** | **Höhensicherungsgerät**<br>**Das Höhensicherungsgerät (HSG) muss über folgende Ausstattungsmerkmale verfügen:**<br>**-Zulassung nach DIN EN 360**<br>**- Falldämpfung (integriert oder mit absorbierendem Element)**<br>**- kompakte Bauweise**<br>**- Zulassung für horizontalen Einsatz**<br>**- ein- und ausziehbares Verbindungsmittel**<br>**- Kantengeprüft** | | | 2 | 2 | | | - - - - - - | **im Los 1** | |
| | **2.9.14** | **Schwerlastkorbtrage Ferno 2070-32** | | | 1 | 1 | | | - - - - - - | **über Los 1** | |