406.17

WDVS

12⁵ | 5.67⁵ | 13⁵ | 4.23⁵ | 26

25

OKM 405.87

405.30

405.21

WDVS

404.82

404.83

404.62

OKM 405.87

406.00

vorhandenes Einlaufbauwerk für das Erftwasser aus dem Mühlengraben zur Betreibung der Turbine (Stromerzeuger)

17° PD

403.62

404.62

403.28

402.21

402.18

8° PD

402.18

2.76 | 13⁵ | 1.75 | 13⁵ | 2.03 | 13⁵

neue Holzfassade

Allzweckraum
u.a. (Abstellraum)

OKF 407.79
(+- 0.03)

Kochen/ Essen/ Wohnen
36,3 + 1,2 = 37,5 m²

2,00 m

Schlafen 2
11,1 m²

1.47 | 13⁵ | 2.63

OKF 407.78

Bad
4,3 m²

Brandwand gemäß LBO NRW §30 (4)
hochfeuerhemmend (Soll)
feuerbeständig (Ist)

29 | 2.67 | 13⁵ | 1.76⁵ | 13⁵ | 2.02⁵ | 13⁵ | 2.20⁵ | 1.36⁵ | 31

Mühle

OKF 407.03
(+- 0.02)

Schlafen 1
13,3 m²

2. RW

402.20

Heulager

Tenne

bestehende Gebäude
Scheunen, Ställe,

2.03⁵ | 38⁵ | 1.75 | 38⁵ | 2.02⁵ | 38 | 87⁵ | 59⁵ | 1.75 | 38⁵ | 4.46

26 | 1.77⁵ | 32 | 1.88 | 32 | 1.14⁵ | 13⁵ | 74⁵ | 32 | 3.34⁵ | 32

2.03⁵ | 2.52 | 2.02⁵ | 3.98⁵

6.58 | 3.98⁵

10.56⁵

## DACHGESCHOSS

IST: Speicher über der bestehenden Wohnung 1 im OG

GEPL.: Wohnung

| | |
|---|---|
| Fachwerk (Bestand) | |
| Mauerwerk (Bestand) | |
| Neubau (Holzrahmenbau) | |
| Neubau (Mauerwerk) | |

INGENIEURKAMMER-BAU NORDRHEIN-WESTFALEN
BERATENDER INGENIEUR
100807